

HBF CYDUSH "I"



www.hbfmacydo.hu

Árnyékok a falon...

Törülközőszáritós radiátor.

HBF CYDUSH "I" radiátorok műszaki adatai.

Méret (mm):	Fűtőfelület (m ²):	Térfogat (dm ³):	Tömeg (kg):	Hőteljesítmény (w) :
500/700	0,64	3,49	4,81	487
500/1000	0,84	4,51	6,17	650
500/1250	1,1	5,89	9,56	851
500/1500	1,3	7,01	11,81	1006
600/700	0,76	3,91	6,36	593
600/1000	1	5,04	7,2	778
600/1250	1,31	6,51	11,09	1020
600/1500	1,55	7,89	13,11	1206
700/700	0,86	4,33	7,42	680
700/1000	1,13	5,58	8,56	887
700/1250	1,48	7,23	12,91	1162
700/1500	1,75	8,73	15,23	1372
800/700	0,96	4,75	8,48	765
800/1000	1,26	6,12	9,92	996
800/1250	1,65	7,95	14,73	1306
800/1500	1,95	9,57	17,35	1542
1000/700	1,16	5,59	10,6	934
1000/1000	1,52	7,2	12,64	1216
1000/1250	1,99	9,39	18,37	1593
1000/1500	2,35	11,25	21,6	1881

A HBF CYDUSH "I" típusú törülközőszárítós radiátor modern megjelenésű, korszerű fűtőtest. Könnyen tisztítható, higiénikus berendezési tárgy fürdőszobákban, konyhákban, egyéb alkalmazási területeken. Alkalmos egy-, és kétcsöves, szivattyús rendszerekhez. Teljesen független fűtőtestként is alkalmazható elektromos fűtőpatronnal. Kis vízterének köszönhetően gyorsan felfűthető és kiválóan szabályozható. A fűtőtest alapanyaga hidegen hengerelt, speciálisan ötvözött acéllemez, amelyet a foszfátos zsírtalanítást követően, egy különleges poliészter epoxi porbevonat véd a RAL tetszőleges színárnyalataiban. Minden fűtőtest el van látva belső korrózió elleni védelemmel is.



Épületgépészeti Kivitelezés, Radiátorgyártás.

HBF MACYDO KFT

H-6782 Mórahalom Gerle I. U. 4.

Telefon: +36 (62) 541-421

Telefax: +36 (62) 540-705

www.hbfmacydo.hu

macydo@t-email.hu

