

| APAMET STIL HP BOT 200-500 (padlón álló) | | 200 | 300 | 500 |
|--|----------------|--|-----------------|-----------------|
| Modell | | STIL HP BOT 200 | STIL HP BOT 300 | STIL HP BOT 500 |
| Úrtartalom tartomány | lit | 200 | 300 | 500 |
| Tényleges úrtartalom | lit | 200 | 300 | 500 |
| Energihatékonysági osztály | | C | C | C |
| Névleges üzemi nyomás | bar | 10 | 10 | 10 |
| Tesztnyomás | bar | 13 | 13 | 13 |
| Csatlakoztatások | | | | |
| Hidegvíz bemenet / Melegvíz kimenet | inch | 1" | 1" | 1 1/2" |
| Hőcserélő bemenet / kimenet | inch | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| Hőmérséklet érzékelő | inch | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Cirkuláció | inch | 3/4" | 3/4" | 1" |
| Hőcserélő átmérő | mm | 1" | 1" | 1" |
| Hőcserélő terület | m ² | 2,01 | 3,17 | 4,23 |
| Tisztító nyílás | inch | 4" | 4" | 4" |
| Elektromos fűtőbetét csatlakozás | inch | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Hőmérséklet mérő csatlakozás | inch | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Felső / Alsó csatlakozás | inch | 1" | 1" | 1" |
| Magnézium anód csatlakozás | inch | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| Méretetek | | | | |
| Külső átmérő | mm | 600 | 700 | 700 |
| Belső átmérő | mm | 500 | 600 | 600 |
| Magasság | mm | 1240 | 1270 | 2080 |
| Szigetelés vastagsága | mm | 50 | 50 | 50 |
| Szigetelés típus | | Kemény polyurethane - 44 kg/m ³ | | |
| Belső zománc védelem vastagság | | 250-450 micron | | |
| Tömeg (+/- 5%) | kg | 100 | 151 | 209 |
| Raklap mérete (szállításnál) | mm | 600x600 | 700x700 | 700x700 |

