

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA**1.1 A termék azonosítója**

A termék neve Sentinel X500
Tiszta anyag/keverék Elegy.

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Javasolt felhasználás Központi fűtésrendszerekhez való fagyásmentesítő.

Ajánlott felhasználások ellen Nincs ismert.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Céginformációk SENTINEL PERFORMANCE SOLUTIONS LTD
7650 Daresbury Park
Warrington
Cheshire
WA4 4BS
United Kingdom

Telefon +44 (0) 1928 704 330
Fax +44 (0) 1928 562 070

forgalmazó Marketbau-Remeha Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Hungary
Tel: +36-23-503-980
Fax: +36-23-503-981
Email ; remeha@remeha.hu

További információkért forduljon: _____

E-mail cím info.uk@sentinel-solutions.net

1.4 Sürgősségi telefon

Sürgősségi telefon +44 (0) 1928 704 320 (24 órában / 7 napon)

2. szakasz: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Csoportosítás az 1272/2008-as EC rendelet szerint

Nem szerepel

2.2 Címkézési elemek

Az Európai Bizottság 1272/2008 (CLP/GHS) előírásainak megfelelően

Jelzőszó

Nincs

veszélyre utaló mondatok

Nincs

Óvatosságra intő mondatok

Nincs

2.3 Egyéb veszélyek

Bőr- és szemirritációt okozhat. Lenyelve izgathatja/irritálhatja a gyomrot és a bélcsatornát.

Ez a készítmény nem tartalmaz olyan anyagokat, melyek perzisztensnek, bioakkumulatívnak vagy mérgezőnek (PBT) minősülnek

Ez készítmény nem tartalmaz olyan anyagokat, melyek nagyon perzisztensnek vagy nagyon bioakkumulatívnak (vPvB) minősülnek

3. szakasz: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

3.2 KEVERÉKEK

| Kémiai név | EU-szám | CAS szám | w/w % | Osztályozás (1272/2008/EK) | REACH törzskönyvi szám |
|------------------|-----------|----------|--------|-------------------------------|---------------------------|
| Propane-1,2-diol | 200-338-0 | 57-55-6 | 80-100 | * | 01-2119456809-23-XXXX |

Az H-mondatok teljes szövegéért lásd 16-os szakasz

* Munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag. Lásd 8. szakasz.

4. szakasz: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

| | |
|-------------------------------|---|
| Szembe kerülés | Azonnal öblítse bő vízzel. A kezdeti öblítés után az esetleg jelenlévő kontaktlencsét el kell távolítani és az öblítést még legalább 15 percig kell folytatni. Ha tünetek fejlődnek ki, forduljon orvoshoz. |
| Bőrrel való érintkezés | Vegye le a szennyezett ruházatot és lábbelit. Azonnal mossa le szappannal és bő vízzel. Ha tünetek fejlődnek ki, forduljon orvoshoz. |
| Lenyelés | TILOS hánytatni. Mossa ki a páciens száját vízzel és itasson vele 100-200 ml vizet. Ha tünetek fejlődnek ki, forduljon orvoshoz. |
| Belélegzés | A sérültet távolítsa el a közelből, tartsa melegen és mozdulatlanul. Ha tünetek fejlődnek ki, forduljon orvoshoz. |

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

| | |
|-----------------------------|---|
| Legfontosabb tünetek | Bőr- és szemirritációt okozhat. Lenyelve izgathatja/irritálhatja a gyomrot és a bélcsatornát. |
|-----------------------------|---|

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés jelzése

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Feljegyzés az orvosnak | Alkalmazzon tüneti kezelést. |
|-------------------------------|------------------------------|

5. szakasz: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyagok

Megfelelő oltóanyagok

Vízpermet, Hab, Száraz por, Szén-dioxid (CO₂).

Biztonsági okok miatt nem használható tűzoltó készülék

Vízszugár használata TILOS.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

A hőbomlás irritáló és mérgező gázok és gőzök felszabadulásához vezethet: Szén-monoxid (CO), Szén-dioxid (CO₂), Nitrogén-oxidok (NO_x), Foszfor-oxidok.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármilyen tűz esetén, viseljen zárt lélegzőkészüléket és teljes védőfelszerelést. A tartályokat/tankokat vízpermettel le kell hűteni.

6. szakasz: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Biztosítson megfelelő szellőztetést. A bőrrel és a szemmel való érintkezést el kell kerülni. Kerülje el a párák vagy gozók belélegzését. Személyi védőfelszerelést kell használni.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Tájékoztatni kell a helyi hatóságokat, ha a jelentősebb kiömléseket nem tudják visszatartani.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Itassa fel földdel, homokkal vagy egyéb nem éghető anyaggal és helyezze tartályokba a későbbi ártalmatlanításhoz.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem. 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok.

7. szakasz: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztosítson megfelelő szellőztetést. Kerülje a gőz vagy pára belélegzését. Bőrrel, szemmel és ruhával ne érintkezzen. Újra használat előtt a szennyezett ruhát le kell venni és kimosni.

Ne egyen, igyon vagy dohányozzon munka közben. Mosdjon le alaposan az anyag kezelése után

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Hűvös, jól szellőző helyen, csak az eredeti edényben/csomagolásban tárolható Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Közvetlen napfénytől védve kell tartani. Védje a fagytól.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Központi fűtésrendszerekhez való fagyásmentesítő.

8. szakasz: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1 Ellenőrzési paraméterek

| Kémiai név | Propane-1,2-diol 57-55-6 |
|--------------------|---|
| Egyesült Királyság | STEL: 450 ppm STEL: 1422 mg/m ³ STEL: 30 mg/m ³ TWA 8hr (total vapour and particulates): 150 ppm TWA 8hr (total vapour and particulates): 474 mg/m ³ TWA 8hr (particulates): 10 mg/m ³ |
| Norvégia | TWA: 25 ppm TWA: 79 mg/m ³ STEL: 37.5 ppm STEL: 118.5 mg/m ³ |
| Írország | TWA 8hr (total vapour and particulates): 150 ppm TWA 8hr (total vapour and particulates): 470 mg/m ³ TWA 8hr (particulates): 10 mg/m ³ |

Származtatott hatásmentes szint (DNEL) Nincs információ

Sentinel X500

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC) Nincs információ

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés Gondoskodjon megfelelő szellőzésről ill. helyi elszívásról is, hogy a dolgozók ne legyenek a határértéknél több anyagnak kitéve.

Személyes védőfelszerelés

| | |
|---------------------------|---|
| Szemvédelem | Védőszemüveg (EN 166) |
| Kézvédelem | Védőkesztyű (EN 374) |
| Bőr és testvédelem | Hosszú ujjú ruha |
| Légutak védelme | Rendszerint nem szükséges. Nem elegendő szellőzés esetén megfelelő légzőkészüléket kell viselni |

Egészségügyi intézkedések A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő

Környezeti expozíció-ellenőrzések Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását

9. szakasz: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Halmazállapot | folyadék |
| külső jellemzők | folyadék |
| Szag | szagtalan |
| szín | átlátszó, színtelen. |
| szag küszöbérték | Nem alkalmazható |

Tulajdonság Értékek

pH 6.5

Olvadáspont/fagyáspont

Forráspont/forrási hőmérséklettartomány

Lobbanáspont

párolgási sebesség

tűzvesélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)

Gyulladási határok levegőben

Felső gyulladási határ

Alsó gyulladási határ

gőznyomás

gőzsűrűség

Relatív sűrűség 1.05

Vízoldhatóság

Oldhatóság egyéb oldószerekben

Megoszlási hányados:

n-oktanol/víz

Öngyulladási hőmérséklet

bojlási hőmérséklet

Kinematikus viszkozitás

Dinamikus viszkozitás

Robbanásveszélyes tulajdonságok Nem robbanásveszélyes

Oxidáló tulajdonságok Nem oxidáló

Megjegyzések • Módszerek

@ 20 °C (33.3% v/v)

Nincs információ

Nem áll rendelkezésre információ

Nem gyúlékony

Nem áll rendelkezésre információ

Nem alkalmazható

Nem gyúlékony

Nem áll rendelkezésre információ

Nem áll rendelkezésre információ

@ 20 °C

bármilyen arányban elegyíthető

Nem áll rendelkezésre információ

Nem áll rendelkezésre információ

Nem gyúlékony

Nem áll rendelkezésre információ

Nem áll rendelkezésre információ

Nem áll rendelkezésre információ

9.2 EGYÉB INFORMÁCIÓK

Nem áll rendelkezésre információ

10. szakasz: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG**10.1 Reakciókészség**

nem áll rendelkezésre adat.

10.2 Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Nem áll rendelkezésre információ.

10.4 Kerülendő körülmények

Hő, nyílt láng és szikrák.

10.5 nem összeférhető anyagok

Oxidálószeres. Savak. lúgok.

10.6 Veszélyes bomlástermékek

A hőbomlás irritáló és mérgező gázok és gőzök felszabadulásához vezethet: Szén-monoxid (CO), Szén-dioxid (CO₂), Nitrogén-oxidok (NO_x), Foszfór-oxidok.

11. szakasz: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

| | |
|-------------------------------|---|
| Belélegzés | Nincs ismert hatás a rendelkezésre álló információk alapján |
| Szembe kerülés | Szemirritációt okozhat |
| Bőrrel való érintkezés | BŐRIRRITÁLÁST OKOZHAT. |
| Lenyelés | Lenyelve izgathatja/irritálhatja a gyomrot és a bélcsatornát. |

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ**Akut toxicitás**

LD50 Oral: > 2000 mg/kg (patkány)

| Kémiai név | LD50 orális | LD50 bőrön keresztül | LC50 Belégzés |
|------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| Propane-1,2-diol | 2000mg/kg (Rat) | 20800 mg/kg (Rabbit) | - |

Bőrkorrózió/bőrirritáció Az elérhető adatok alapján, a besorolási kritériumoknak nem felel meg.

súlyos szemkárosodás/szemirritáció Az elérhető adatok alapján, a besorolási kritériumoknak nem felel meg

Légzési vagy bőrérzékenység Az elérhető adatok alapján, a besorolási kritériumoknak nem felel meg

Mutagenitás Az elérhető adatok alapján, a besorolási kritériumoknak nem felel meg

rákkeltő hatás Az elérhető adatok alapján, a besorolási kritériumoknak nem felel meg

reprodukción toxicitás Az elérhető adatok alapján, a besorolási kritériumoknak nem felel meg

STOT - egyetlen expozíció Az elérhető adatok alapján, a besorolási kritériumoknak nem felel meg

STOT - ismétlődő expozíció Az elérhető adatok alapján, a besorolási kritériumoknak nem felel meg

Aspirációs veszély Az elérhető adatok alapján, a besorolási kritériumoknak nem felel meg

12. szakasz: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**12.1 Toxicitás**LC₅₀ (Rainbow Trout): >44000 mg/l/96hEC₅₀ (Daphnia magna): >4850 mg/l/48hLC₅₀ (Algae): 19000 mg/l/72h

| Kémiai név | Toxicitás algákra | Toxicitás halakra | Toxicitás, vízibolha és más vízi gerinctelenek |
|------------------|--|-------------------|--|
| Propane-1,2-diol | EC50: 19000 mg/L 96 h (Pseudokirchneriella subcapitata) | - | EC50: >10000 mg/L 24 h (Daphnia magna) EC50: >1000 mg/L 48 h Static (Daphnia magna) |

WGK besorolás 1

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Biológiailag könnyen lebontható. >80% - 28 nap

12.3 Bioakkumulációs képesség

| Kémiai név | Biológiai koncentrációs tényező (BCF) | log Pow |
|------------------|---------------------------------------|---------|
| Propane-1,2-diol | <1 | - |

12.4 A talaiban való mobilitás

Mobil.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ez a készítmény nem tartalmaz olyan anyagokat, melyek perzisztensnek, bioakkumulatívnak vagy mérgezőnek (PBT) minősülnek. Ez készítmény nem tartalmaz olyan anyagokat, melyek nagyon perzisztensnek vagy nagyon bioakkumulatívnak (vPvB) minősülnek.

12.6 Egyéb káros hatások

Nem áll rendelkezésre információ

13. szakasz: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK**13.1 Hulladékkezelési módszerek****Maradékokból/felhasználatlan termékekből származó hulladék**

A helyi, állami és országos törvényeknek megfelelően dobja ki.

Szennyezett csomagolás

A tartályt vízzel kell tisztítani Az üres tartályokat újra hasznosítás vagy hulladék kezelés céljából jóváhagyott hulladék kezelő telepre kell vinni.

14. szakasz: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Nem veszélyes anyagként osztályozva a közlekedési.

| | ADR/RID/ADN | ICAO/IATA | IMDG / IMO |
|--|--|--------------|--------------|
| 14.1 UN-szám | - | - | - |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | - | - | - |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) | - | - | - |
| 14.4 Csomagolási csoport | - | - | - |
| 14.5 Környezeti veszélyek | Nem szerepel | Nem szerepel | Nem szerepel |
| 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések | Nincs szükség speciális óvintézkedésekre ennek az anyagnak a kezelésekor | | |
| 14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás | | - | |

15. szakasz: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK**15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

A biztonsági adatlap megfelel az Európai Bizottság Rendeleteinek: 1907/2006 és 830/2015

WGK besorolás 1

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Vegybiztonsági Értékelés még nem került sorra

16. szakasz: EGYÉB INFORMÁCIÓK**A 2. és 3. szakasz alatt idézett R-mondatok teljes szövege**

Nincs.

A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

Nincs.

Kiadás dátuma: 01-dec.-2010

Felülvizsgálat dátuma 03-08-2017

Átdolgozás száma Összes szakasz.

Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az itt található információk és ajánlások a legpontosabb és frissebb adatokon alapulnak. Ennek ellenére nem áll módunkban jótállni, kifejezetten vagy hallgatólagosan, az itt található információkért és ajánlásokért. Nem vállalunk és elhárítunk mindenféle felelősséget a káros hatásokért amelyet az esetleges (helytelen) használat, kezelés, vásárlás, eladás vagy a terméknek való expozíció okozhat. A termék vásárlói és felhasználói kötelesek betartani mindennemű egészségügyi és biztonsági törvényi előírást. Különösképpen kötelesek kockázatfelmérést végezni a különböző munkahelyeken való alkalmazáshoz és ennek megfelelő biztonsági óvintézkedéseket tenni, a 89/391 és 98/24-es EU-s direktívák értelmében.

