

## Termékismertető adatlap - Szilárd tüzelésű kazán / Product sheet - Solid fuel boilers

Fűtési kazánok kézi üzemanyaggal / Hot-water boilers for wood with manual fuel supply

A szállító neve vagy védjegye:  
Supplier's name or trademark:



Jaroslav Cankař a syn ATMOS

# ATMOS

Megadott modellazonosító	Energiahatékonysági osztályok	Mért hőteljesítmény	Energiahatékonysági mutató	Szezonális helyiségfűtési hatásfokot	Optimális tüzelőanyag	Speciális óvintézkedés
Model identifier	Energy efficiency class	Rated heat output	Energy Efficiency Index	Seasonal space heating energy efficiency	Preferred fuel	Specific precautions
		kW		%		
DC 15 SX	A+	15	117	80	faanyag / wood	Kazán előírt üzemi hőmérséklete / Operation temperature of the boiler 80 °C - 90 °C  Maximális üzemi nyomás / Maximal operation pressure 250 kPa  A visszatérő víz minimális hőmérséklete a kazánba 65 °C / Minimal temperature of returning water into the boiler 65 °C
DC 15 E	A+	15	103	70	faanyag / wood	
DC 18 S	A+	20	117	79	faanyag / wood	
DC 22 S	A+	22	116	79	faanyag / wood	
DC 22 SX	A+	22	117	79	faanyag / wood	
DC 25 S	A+	27	116	79	faanyag / wood	
DC 30 SX	A+	30	116	79	faanyag / wood	
DC 32 S	A+	35	115	78	faanyag / wood	
DC 30 SE	A+	30	112	76	faanyag / wood	
DC 40 SX	A+	40	115	78	faanyag / wood	
DC 15 GS	A+	15	118	80	faanyag / wood	
DC 20 GS	A+	20	117	80	faanyag / wood	
DC 25 GS	A+	25	115	78	faanyag / wood	
DC 32 GS	A+	32	116	79	faanyag / wood	
DC 40 GS	A+	40	115	78	faanyag / wood	
DC 40 SE	A+	40	110	75	faanyag / wood	
DC 50 S	A+	50	114	77	faanyag / wood	
DC 50 SE	A+	49	105	71	faanyag / wood	
DC 70 S	A+	70	114	78	faanyag / wood	
DC 75 SE	A+	75	107	73	faanyag / wood	